

Checkliste zur Leiterauslegung:

1 Material

Aluminium	<input type="text"/>
Edelstahl 1.4301	<input type="text"/>
Edelstahl 1.4571	<input type="text"/>
Stahl feuerverzinkt	<input type="text"/>

Hinweis: Bei Material Aluminium sind die Leitern aus Aluminium, Beschlagteile und Konsolen jedoch aus feuerverzinktem Stahl gefertigt.

2 Schachtaufbau

Wand	<input type="text"/>
Decke	<input type="text"/>
Sonderfall	<input type="text"/>

Hinweis: Die Bauform der Hauptkonsole richtet sich nach der Schachtkonstruktion.

Bitte mit Zeichnung anfragen.

3 Abmessungen

Maß	Soll	Ist	Sprossen Leiter
Steigmaß „A“	1,6 – 2,68 m	<input type="text"/>	(6 – 10)
Steigmaß „B“	0,3 – 1,95 m	<input type="text"/>	(6 – 10)
Maß „C“	–	<input type="text"/>	–

- Unterleiter „A“, Neigung > 10° Teilweise durch Kürzen Edelstahl/Stahl verzinkt 40 x 20 mm der Leiter

Von	Bis	Sprossen	<input type="text"/>
–	1,60 m	6	<input type="text"/>
1,60 m	1,88 m	7	<input type="text"/>
1,88 m	2,12 m	8	<input type="text"/>
2,12 m	2,40 m	9	<input type="text"/>
2,40 m	2,68 m	10	<input type="text"/>

- Oberleiter „B“ Edelstahl/Stahl verzinkt 40 x 20 mm

Von	Bis	Sprossen	E-Konsole	<input type="text"/>
0,30 m	0,70 m	6	–	<input type="text"/>
0,71 m	0,99 m	7	–	<input type="text"/>
1,00 m	1,27 m	8	X	<input type="text"/>
1,28 m	1,55 m	9	X	<input type="text"/>
1,56 m	1,83 m	10	X	<input type="text"/>

- Unterleiter „A“, Neigung > 10° Teilweise durch Kürzen Aluminium 72 x 25 mm der Leiter

Von	Bis	Sprossen	<input type="text"/>
1,53 m	1,60 m	6	<input type="text"/>
1,61 m	1,88 m	7	<input type="text"/>
1,89 m	2,15 m	8	<input type="text"/>
2,16 m	2,43 m	9	<input type="text"/>
2,44 m	2,71 m	10	<input type="text"/>

- Oberleiter „B“ Aluminium 72 x 25 mm

Von	Bis	Sprossen	E-Konsole	<input type="text"/>
0,30 m	0,57 m	6	–	<input type="text"/>
0,57 m	0,85 m	7	–	<input type="text"/>
0,85 m	1,13 m	8	–	<input type="text"/>
1,13 m	1,41 m	9	X	<input type="text"/>
1,41 m	1,69 m	10	X	<input type="text"/>